

01V - 3/2 RUČNÍ VENTIL

Jednostranný a oboustranný páčkový ventil
kód 55147



ZÁVIT (")	FUNKCE	PRŮTOK (l/min)	a (mm)	OVLÁDÁNÍ	TLAK (bar)	OBJEDNACÍ KÓD
G 1/8	NC - bez aretace	740	63	monostabilní	2-10	01VL03NC02
G 1/4	NC - bez aretace	1200	71	monostabilní	2-10	01VL03NC03
G 1/8	00 - s aretací	740	63	bistabilní	1-10	01VL130002
G 1/4	00 - s aretací	1200	71	bistabilní	1-10	01VL130003

01V - 5/2 RUČNÍ VENTIL

Jednostranný a oboustranný páčkový ventil
kód 55136



ZÁVIT (")	FUNKCE	PRŮTOK (l/min)	a (mm)	OVLÁDÁNÍ	TLAK (bar)	OBJEDNACÍ KÓD
G 1/8	00 - bez aretace	740	80	monostabilní	2-10	01VL050002
G 1/4	00 - bez aretace	1200	98	monostabilní	2-10	01VL050003
G 1/8	00 - s aretací	740	80	bistabilní	1-10	01VL150002
G 1/4	00 - s aretací	1200	98	bistabilní	1-10	01VL150003

03V - MECHANICKÝ VENTIL

Krátký ventil 16 mm s vratnou pružinou 3/2 a 5/2-cestný
kód 55154



ZÁVIT (")	FUNKCE	PRŮTOK (l/min)	a (mm)	OVLÁDÁNÍ	TLAK (bar)	OBJEDNACÍ KÓD
G 1/8	NC - uzavřen	350	56,5	monostabilní	2-10	03VH03NC02
G 1/8	00 - není stanoveno	350	68,5	monostabilní	2-10	03VH050002

04V - OVLÁDACÍ HŘIB

Tlačítko pro ovládací ventil
kód 55161



ZÁVIT (")	BARVA	PRŮTOK (l/min)	a (mm)	OVLÁDÁNÍ	TLAK (bar)	OBJEDNACÍ KÓD
	černá		24	monostabilní	2-10	04V0200N01
	červená		24	monostabilní	2-10	04V0200R01

06V - 5/2 PEDÁLOVÝ VENTIL

Jednostranný a oboustranný ventil
kód 55155



ZÁVIT (")	FUNKCE	a (mm)	OVLÁDÁNÍ	TLAK (bar)	OBJEDNACÍ KÓD
G 1/4	-	240	monostabilní	2-10	06V0000001
G 1/4	s bezpečnostním prvkem	240	monostabilní	2-10	06V0000002
G 1/4	-	240	bistabilní	1-10	06V0000003
G 1/4	s bezpečnostním prvkem	240	bistabilní	1-10	06V0000004

07V - 3/2 SOLENOIDOVÝ VENTIL

Manuálně ovládaní s jednostrannou pružinou
kód 55137



ZÁVIT (")	FUNKCE	PRŮTOK (l/min)	a (mm)	OVLÁDÁNÍ	TLAK (bar)	OBJEDNACÍ KÓD
G 1/4	NC - uzavřen	30	56,2	bistabilní	0-10	07VS03NC02
4 mm	NC - uzavřen	30	56,2	bistabilní	0-10	07VS03NCX1
G 1/4	NO - otevřený	30	56,2	bistabilní	0-10	07VS03NO02
4 mm	NO - otevřený	30	56,2	bistabilní	0-10	07VS03NOX1

CÍVKA VENTILU

Cívka pro série 01V, 07V a 08V
kód 55056



ZÁVIT (")	NAPĚTÍ	VÝKON	a (mm)	OVLÁDÁNÍ	TLAK (bar)	OBJEDNACÍ KÓD
	12V DC	3W	22			SOL01012C1000
	24V AC	5VA	22			SOL01024C1000
	24V DC	3W	22			SOL01024C3000
	24V DC	2W	22			SOL01024A2000
	110V AC	5VA	22			SOL01110A2000
	220V AC	5VA	22			SOL01220A2000

KONEKTOR K CÍVCE

Konektor k cívce pro série 01V, 07V a 08V
kód 54058



NAPĚTÍ	BARVA	a (mm)	FUNKCE	OBJEDNACÍ KÓD
0-220V AC/DC	černá		STANDARD 2 PIN	CON0100001
0-24V AC/DC	transparentní		LED + VDR 0 - 24V	CON0202400
110V AC	transparentní		LED + VDR 110V	CON0211000
220V AC	transparentní		LED + VDR 200V	CON0225000