



Provozní teplota: -15°C až +80°C

Bezpečnost: 3 : 1

Výztuha: Tvar kruhu

Materiál: PU (polyuretan) - červená, zelená, žlutá nebo transparentní

Použití: Doprava stlačeného vzduchu a vzduchové rozvody v pneumatice.

Poznámka: * YELLOW, GREEN, RED (kód 10333), TRANSPARENT (kód 10681).

PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	BARVA	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
2,5	4	žlutá	13	10	50	002/004-UV013-07783
4,0	6	žlutá	10	15	25	004/006-UV010-07710
5,5	8	žlutá	9	20	25	005/008-UV009-07710
2,5	4	zelená	13	10	50	002/004-UV013-05583
4,0	6	zelená	10	15	25	004/006-UV010-05510
5,5	8	zelená	9	20	25	005/008-UV009-05510
5,0	8	červená	12	30	50	005/008-UV012-04483
7,0	10	červená	11	30	50	007/010-UV011-04483
8,0	12	červená	11	40	50	008/012-UV011-04483
4,0	6	bílá	13	18	100	004/006-UV013-00080
5,5	8	bílá	12	30	100	005/008-UV012-00080
6,0	8	bílá	9	35	100	006/008-UV009-00080
7,0	10	bílá	11	30	100	007/010-UV011-00080
9,0	12	bílá	8	50	100	009/012-UV008-00080