



Provozní teplota: -5°C až +65°C

Bezpečnost: 3 : 1

Norma: 1935/2004; 2007/19/CE; (EU) N° 10/2011

Výztuha: Ocelová spirála

Materiál: Měkčené PVC - transparentní, hladké, potravinářsky nezávadné, odolné ozónu

Použití: Sání a výtlač potračinářských produktů bez tuku - pitná voda, šťávy, džusy, pivo, víno, alkoholické nápoje do 28%, ocet, kečup atd. Pneumatická přeprava plastových granulátů.

PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	PODTLAK (bar)	OHYB (mm)	TLAK (bar)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
10	16,0	0,85	20	7	60	010/016-CF007-00007
12	18,0	0,85	25	7	60	012/018-CF007-00007
14	20,0	0,85	30	6	60	014/020-CF006-00007
16	22,0	0,85	35	6	60	016/022-CF006-00007
18	24,5	0,85	40	6	60	018/024-CF006-00007
20	27,0	0,85	50	5	60	020/027-CF005-00007
22	29,0	0,85	55	5	60	022/029-CF005-00007
25	33,0	0,85	60	5	60	025/033-CF005-00007
30	38,5	0,85	70	4,5	60	030/038-CF004-00007
32	40,5	0,85	75	4,5	60	032/040-CF004-00007
35	44,0	0,85	80	4	60	035/044-CF004-00007
38	47,0	0,85	90	4	30	038/047-CF004-00007
40	49,5	0,80	95	3	30	040/049-CF003-00007
45	55,0	0,80	110	3	30	045/055-CF003-00007
50	60,0	0,80	125	3	30	050/060-CF003-00007
60	72,0	0,80	140	2,5	30	060/072-CF003-00007
63	75,0	0,80	150	2,5	30	063/075-CF003-00006
75	89,0	0,70	200	2	30	075/089-CF002-00007
80	94,0	0,70	220	2	30	080/094-CF002-00007
100	114,0	0,70	300	2	30	100/114-CF002-00007