



Provozní teplota: -35°C až +70°C

Bezpečnost: 3 : 1

Výztuha: Textilní opleť

Vnitřní duše: Pryž SBR / NBR - černá, odolná rozptýleným olejům

Vnější plášť: Pryž SBR - černá s textilním otiskem, odolná otěru a ozónu

Použití: Tlakový vzduch a voda pro průmyslové aplikace s vyššími nároky na pracovní tlak a mechanickou pevnost - lomy, výkopové práce, stavební kompresory. Maximální délka balení 120 m.

PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	HMOT. (kg/m)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
13	23	0,37	20		60	013/023-SX020-01101
16	26	0,42	20		60	016/026-SX020-01101
19	30	0,56	20		60	019/030-SX020-01101
25	37	0,77	20		60	025/037-SX020-01101
32	46	1,05	20		60	032/046-SX020-01101
38	52	1,20	20		60	038/052-SX020-01117
40	54	1,21	20		60	040/054-SX020-01101
51	69	2,26	20		60	051/069-SX020-01101
63,5	79	2,86	20		60	063/079-SX020-01101
76	92,5	2,78	20		60	076/092-SX020-01101
80	100	3,75	20		60	080/096-SX020-01101
90	110	4,17	20		60	090/110-SX020-01101
102	122	4,67	20		60	102/122-SX020-01101