

# DRAP MODY AG DIN 3238 - Klemová bezpečnostní spojka PN 16 Bar DIN 3238 (-40°/+95°C)

Kód produktu: 32119



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-40°C až +95°C**
- Bezpečnost: **100%**
- Materiál produktu: **Temperovaná litina**
- Materiál těsnění: **NBR - Perbunan**
- Norma výrobku: **ISO 228 / DIN 3238, REACH, RoHS**
- Médium: **stlačený vzduch**

Vysoce kvalitní bezpečnostní šroubovací spojky, čelist z temperované litiny s bezpečnostními zářezy, soustružená ocel se speciální konturou, pozinkovaná a žlutě pasivovaná (bez chromu VI), s bezpečnostním dvojitým jazýčkem (rozteč 42 mm). Pro absolutně bezpečný přívod stlačeného vzduchu ve stavebnictví a průmyslu. Zesílený ochranný kroužek závitu a nový těsnicí kroužek, držák zabudovaný do těla spojky. S gumovým kroužkem odolným proti oleji, na vyžádání s pryžovým kroužkem odolným proti páře z TFEP (do +200°C). Zaručená 100% těsnost, snižuje nákladnou spotřebu vzduchu. Spojky jsou lehce spojitelné, zajištění proti náhodnému

otevření se provádí až po spojení dotažením matice ve spodní části. Spojením dvou hadic nebo potrubí v provozu těmito spojkami je chráněné proti šlápnutí, pádu apod., rozpojení je možné jenom uvolněním matic.

## Varianty zboží

Objednací kód

DN

Vnější závit

Provozní tlak

Šestíhran

Šířka

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

SSGA38

10 mm

G 3/8"

16 bar

24

63 mm

0,32 kg

1-5

ks

**401,10 Kč**

Lanškroun: **3,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

SSGA12

13 mm

G 1/2"

16 bar

24

63 mm

0,351 kg

1-5

ks

**401,10 Kč**

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

SSGA34

17 mm

G 3/4"

16 bar

24

63 mm

0,345 kg

1-5

ks

**401,10 Kč**

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

SSGA10

17 mm

G 1"

16 bar

36

63 mm

0,401 kg

1-5

ks

**475,90 Kč**

Lanškroun: **2,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**