

# 6090 - PRŮTOKOVÉ OKO MS/NI - Mosazná úhlová přípojka s vnitřním závitem

Kód produktu: 52383

Tip



- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: **+300°C**
- Materiál produktu: **Niklovaná mosaz MS 58**
- Médium: **Stlačený vzduch, voda, olej**
- Norma výrobku: **1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, bez silikonu**
- Použití produktu: **Stlačený vzduch, pneumatická automatizace, průmyslové vodní okruhy, inertní plyny, kapaliny, pára**
- Zkrácená poznámka: **Série Aignep příslušenství**

Průtoková oka se připojují do kostky (bloku s vnitřním závitem) pomocí průtokových šroubů. Těsnění ať fíbrové, hliníkové nebo měděné se používají k dotěsnění těchto spojů. Předpokládají se rovnoběžné plochy kostky se závitem a dvou mezikružích tohoto oka.

## Variety zboží

Objednací kód  
Vnitřní závit  
Podtlak  
JS  
D.\*  
Kóta B  
Hmotnost  
Balení [MJ]  
Mj  
Vaše cena bez DPH

Sklad  
6090000102NB

G 1/8"  
80 kPa  
10 mm  
otvor 10 mm  
15  
0,1 kg  
1-10  
ks

**35,70 Kč**

Lanškroun: **5,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

6090000103NB

G 1/4"  
80 kPa  
13 mm  
otvor 13 mm  
17  
0,1 kg  
1-10  
ks

**45,30 Kč**

Lanškroun: **12,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

6090000104NB

G 3/8"  
80 kPa  
16 mm  
otvor 16,7 mm  
20  
0,1 kg  
1-10  
ks

**62,60 Kč**

Lanškroun: **10,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**