

# GEKA IDEAL MALE/AG MS/CR - Chromovaná mosazná vsuvka do 10 bar

Kód produktu: 32559



- Výrobce: [Oehler GmbH](#)
- Materiál produktu: **Chromovaná mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Médium: **Voda a kapaliny**
- Pracovní teplota: **-5°C až +70°C**
- Použití produktu: **Univerzální rychlospojka typu "Garden"**
- Zkrácená poznámka: **Voda (i potoční)**

Chromované "CR" IDEAL spojky lze kombinovat se všemi obdobnými typy plastových i mosazných rychlospojek s průměrem čepu 16 mm. U poniklovaných tomu tak nebylo, průměr čepu byl také 16 mm, ale drážky pro kuličky byly ve vzdálenosti 13,5 mm od kraje, CR mají 12 mm. Rozsáhlé praktické testy ukázaly, že tento systém je daleko méně náchylný na znečištění. Mají však o zhruba 15% vyšší průtok než konkurenční výrobky.

## Varianty zboží

Objednáací kód

Provozní tlak

Hmotnost

Šířka

Vnější závit

Balení [MJ]

Série

Mj

Vaše cena bez DPH

Skład

GK38IDEAL-CEP/AG/CR

10 bar

0,035 kg

53,5 mm

G 3/8"

10

øčepu 16 mm

ks

**95,00 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

GK38IDEAL-CEP/AG

10 bar

0,035 kg

53,5 mm

G 3/8"

10

øčepu 16 mm

ks

**69,70 Kč**

Lanškroun: 2,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

GK13IDEAL-CEP/AG

10 bar

0,072 kg

53,5 mm

G 1/2"

10

øčepu 16 mm

ks

**70,70 Kč**

Lanškroun: 1,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

GK13IDEAL-CEP/AG/CR

10 bar

0,072 kg

53,5 mm

G 1/2"

10

øčepu 16 mm

ks

**96,00 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

GK19IDEAL-CEP/AG/CR

10 bar

0,037 kg

53,5 mm

G 3/4"

10

øčepu 16 mm

ks

**106,00 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0