

# CHEMITEC AMONIAK 25 - Antistatická hadice pro bezvodý amoniak (-40°/+55°C) UNI EN ISO 5771:2008

Kód produktu: 10388

10388



10388

10388

10388





### Anhydrous ammonia hose

inside diameter		outside diameter		working pressure		burst pressure		weight nominal		length hose	
mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	ft	m
13	1/2	28	1.10	25	375	125	1875	0.53	0.36	120	
16	5/8	31	1.22	25	375	125	1875	0.60	0.40	120	
19	3/4	34	1.34	25	375	125	1875	0.69	0.45	120	
25	1	40	1.58	25	375	125	1875	0.84	0.54	120	
32	1-1/4	49	1.93	25	375	125	1875	1.10	0.74	120	

**EN**

Standards: UNI EN ISO 5771:2008.  
 Application: softwall hose for the delivery of liquid and gaseous anhydrous ammonia. It is particularly used in the processes of production of ureas.  
 The operator must be instructed on use and maintenance of the hose for anhydrous ammonia. Failure in service may produce damage to people and property. Periodic inspections and tests allow detection of signals indicating the deterioration of the hoses or the loss of performance, before coming to malfunctions or failures.  
 Temperature: from -60°C (-40°F) up to +55°C (+131°F).  
 Construction  
 Tube: black, smooth, antistatic synthetic rubber.  
 Reinforcement: high strength synthetic cord.  
 Cover: black, smooth (knurled finish), antistatic synthetic rubber resistant to chemicals, abrasion, ozone and weathering. Pin pricked cover.  
 Electrical Resistance: R<sub>1</sub>10<sup>6</sup>Ω/m.  
 Branding: embossed marking: IVG CHEM AMMOTECH - ANHYDROUS AMMONIA - ISO 5771...

- Výrobce: [IVG COLBACHINI](#)
- Pracovní teplota: **-40°C až +55°C**
- Bezpečnost: **5 : 1**
- Materiál produktu: **Syntetická pryž**
- Materiál vnitřní: **Syntetická pryž**
- Materiál vnější: **Syntetická pryž**
- Spirála: **Bez spirály**
- Výztuha: **Syntetický výplet**
- Vodivost: **Antistatická R =<10\*6 Ohm/m**
- Norma výrobku: **UNI EN ISO 5771:2008, ISO 5771...**
- Médium: **Kapalný, plynný, bezvodý amoniak, chemikálie**
- Vlastnosti: **Univerzální chemická hadice, povrchem odolná ozónu a oděru**
- Použití produktu: **Víceúčelová, univerzální hadice na chemikálie, kapalný i plynný čpavek**
- Vnitřní barva: **Černá**
- Vnější barva: **Černá s bílým pruhem**
- Zkrácená poznámka: **Certifikovaná hadice IVG.**

Antistatická, syntetická hadice pro dopravu bezvodého (plynného i kapalného) amoniaku dle UNI EN ISO 5771:2008. Hadice má vnitřní duši z velmi odolného syntetického materiálu pro univerzální chemické použití. Její elektrický odpor je menší než 10\*6 Ohm/m.

## Variety zboží

Objednací kód

Vnitřní rozměr

Vnější rozměr

Provozní tlak

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

013/028-DV025-11101

13 mm

28 mm

25 bar

0,53 kg

120

m

**394,80 Kč**

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**