



# AW20-40(X425) F+R Filtr/regulátor IG - Regulace vzduchu 20 bar s filtrem, řada AW-zvláštní provedení, 5 μm

Kód produktu: 74046



AW20-40(X425)



AW20-40(X425)



AW20-40(X425)



## ② High Pressure

AW30-03-2-X425



### Specifications

Made-to-order part no.	-X425
Proof pressure (MPa)	3.0
Maximum operating pressure (MPa)	2.0
Set pressure range (MPa)	0.1 to 1.6
Ambient and fluid temperature (°C)	-5 to 60°C (with no freezing)

### Applicable Model

Model	AW20	AW30	AW40	AW45-06	AW50
Port size	1/8, 1/4	1/4, 3/8	1/4, 3/8, 1/2	3/4	3/4, 1

AW 30 - 03 BG - 2 - X425

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ For high pressure

Symbol	Description	①				
		3/8	1/2	3/4	1	1 1/2
①	Thread type	PT	PT	PT	PT	PT
②	Port size	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4
	Port size	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4
③	③	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4
	④	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4
④	⑤	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4
	⑥	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4
⑤	⑥	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4
⑥	⑦	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4
⑦	⑧	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4
⑧	⑨	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4
⑨	⑩	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4

- Výrobce: **SMC**
- Materiál produktu: **Elox. hliník**
- Médium: **Vzduch, neutrální plyny, neutrální média**
- Pracovní teplota: **-5°C až 60°C**
- Použití produktu: **Úprava tlaku vzduchu, ruční regulace, volitelné jímky**
- Norma výrobku: **ISO 8573-1:2010**
- Zkrácená poznámka: **Kovové jímky, volitelné**

Filtr a regulátor tlaku s vestavěným zpětným ventilem, dle normy ISO 8573-1: 2010. Výrobek lze použít samostatně i v bloku s jinými prvky. Základní regulace je od 0,15 do 1,6 MPa ( jednosměrná regulace).

## Varianty zboží

Objednací kód

Filtrace

Provozní tlak

Regulace

Vnitřní závit

Hmotnost

Série

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

SMC-AW40-F04G-8-X425

5 µm

20 bar

0,1 až 16,0

G 1/2"

1,19 kg

AW40-X425

ks

**5 120,00 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0