


KOMPLET SPOJKA L90 NEREZ 1.4571 - Komplet šroubení DIN 2353 lehká řada

Kód produktu: 82133



82133

Bar W.P.	Codice (Corpo) Part Number (Body)	Codice (Completo) Part Number (Complete)	Ø Est. Tubo Tube O.D.	L1	L2	L3	CH1	CH2
630	LV06LB	LV06L	6	19,0	12,0	37,0	12	14
	LV06LC	LV06L	6	21,0	14,0	39,0	12	17
	LV10LB	LV10L	10	22,0	15,0	30,0	14	19
480	LV12DB	LV12L	12	24,0	17,0	32,0	17	22
	LV16LB	LV16L	16	26,0	21,0	38,0	19	27
	LV18LB	LV18L	18	31,0	25,5	40,0	24	32
300	LV22LB	LV22L	22	35,0	27,5	44,0	27	36
	LV26LB	LV26L	26	36,0	30,5	47,0	36	41
	LV29LB	LV29L	29	42,0	34,5	55,0	41	50
800	LV42LB	LV42L	42	51,0	40,0	63,0	50	60
	LV08SB	LV08S	8	23,0	16,0	31,0	12	17
	LV08SB	LV08S	8	24,0	17,0	32,0	14	19
700	LV10SB	LV10S	10	25,0	17,5	34,0	17	22
	LV12SB	LV12S	12	26,0	21,5	36,0	17	24
	LV14SB	LV14S	14	30,0	22,0	40,0	19	27
650	LV16SB	LV16S	16	33,0	24,5	43,0	24	30
	LV20SB	LV20S	20	37,0	26,5	48,0	27	36
	LV25SB	LV25S	25	42,0	30,0	54,0	36	45
420	LV32SB	LV32S	32	48,0	35,5	62,0	41	50
	LV38SB	LV38S	38	57,0	41,0	72,0	50	60

- Pracovní teplota: **-60°C až +400°C**
- Norma výrobku: **DIN 2353, kužele 24°, Materiál DIN 1.4571**
- Médium: **Oleje, kapaliny a plyny**
- Použití produktu: **L-ko pro rozvod či spojení hydraulických hadic**
- Materiál produktu: **Nerez 1.4571 (AISI 316, DIN 17440, EN 10088)**

Kompletní spojka z nerezů DIN 1.4571 pro hydraulické trubky. Šroubení obsahuje tyto nerezové díly: 1x hrdlo, 2x matice převlečná, 2 x zářezný prsten.

Varianty zboží

Objednáací kód
Trubka

Rozměr vněj. závitu

Série

Šestihran

Provozní tlak

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

LME22L-SS

22L mm

2x 30x2 mm

1.4571

27/36

300 bar

ks

1 624,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

LME28L-SS

28L mm

2x 36x2 mm

1.4571

36/41

300 bar

ks

2 576,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

LME35L-SS

35L mm

2x 52x2 mm

1.4571

41/50

300 bar

ks

3 276,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0