

# C(D)M3, KRUHOVÝ DVOJČINNÝ VÁLEC - S magnetickým tlumením i bez, volitelné osazení

Kód produktu: 74113



**CM3 L 40-150**  
**With auto switch CDM3 L 40-150**    **M9BW**

**Mounting**

Symbol	Mounting	Stroke (mm)
M	Basic	20, 25, 32, 40
L	Foot	20, 25, 32, 40
H	Horizontal	20, 25, 32, 40
V	Vertical	20, 25, 32, 40
U	Upright	20, 25, 32, 40
D	Overhead	20, 25, 32, 40
C	Single-arm	20, 25, 32, 40
O	Overhead	20, 25, 32, 40
T	Top	20, 25, 32, 40

**Stroke (mm)**

Symbol	Stroke (mm)
20	20
25	25
32	32
40	40

**Head end thread**

Symbol	Head end thread
F	Female thread
M	Male thread

**Number of auto switches**

Symbol	Number of auto switches
1	1
2	2
3	3
4	4

**Built-in Magnet Cylinder Model**

If a built-in magnet cylinder without an auto switch is required, there is no need to enter the symbol for the auto switch.  
 Example: CDM3L40-150

**Applicable Auto Switches**

Type	Special function	Electrical entry	Wiring (Output)	DC	AC	Auto switch model	Lead wire length (m)	Pre-wired connector	Applicable load
Built-in auto switch	Diagnostic indication (2-colour indication)	Common	1-wire 24V	12V	24V	M9BW	1, 2, 3, 4	—	—
			2-wire 24V	12V	24V	M9BW	1, 2, 3, 4	—	—
			3-wire 24V	12V	24V	M9BW	1, 2, 3, 4	—	—
			4-wire 24V	12V	24V	M9BW	1, 2, 3, 4	—	—
External auto switch	—	Common	1-wire 24V	12V	24V	M9BW	1, 2, 3, 4	—	—
			2-wire 24V	12V	24V	M9BW	1, 2, 3, 4	—	—
			3-wire 24V	12V	24V	M9BW	1, 2, 3, 4	—	—
			4-wire 24V	12V	24V	M9BW	1, 2, 3, 4	—	—

\* Lead wire length: 1.5 m — 10 m  
 10 m — 15 m  
 15 m — 20 m  
 20 m — 25 m  
 25 m — 30 m  
 30 m — 35 m  
 35 m — 40 m  
 40 m — 45 m  
 45 m — 50 m  
 50 m — 55 m  
 55 m — 60 m  
 60 m — 65 m  
 65 m — 70 m  
 70 m — 75 m  
 75 m — 80 m  
 80 m — 85 m  
 85 m — 90 m  
 90 m — 95 m  
 95 m — 100 m  
 100 m — 105 m  
 105 m — 110 m  
 110 m — 115 m  
 115 m — 120 m  
 120 m — 125 m  
 125 m — 130 m  
 130 m — 135 m  
 135 m — 140 m  
 140 m — 145 m  
 145 m — 150 m  
 150 m — 155 m  
 155 m — 160 m  
 160 m — 165 m  
 165 m — 170 m  
 170 m — 175 m  
 175 m — 180 m  
 180 m — 185 m  
 185 m — 190 m  
 190 m — 195 m  
 195 m — 200 m  
 200 m — 205 m  
 205 m — 210 m  
 210 m — 215 m  
 215 m — 220 m  
 220 m — 225 m  
 225 m — 230 m  
 230 m — 235 m  
 235 m — 240 m  
 240 m — 245 m  
 245 m — 250 m  
 250 m — 255 m  
 255 m — 260 m  
 260 m — 265 m  
 265 m — 270 m  
 270 m — 275 m  
 275 m — 280 m  
 280 m — 285 m  
 285 m — 290 m  
 290 m — 295 m  
 295 m — 300 m

- Výrobce: **SMC**
- Médium: **Tlakový vzduch**
- Pracovní teplota: **-20°C až +80°C**
- Norma výrobku: **RoHS, ATEX 2014/34/UE, bez silikonu**
- Použití produktu: **Robotická automatizace procesů**
- Vlastnosti: **Zdvih 25 mm až 300 mm.**

SMC nabízí kompletní servis – osobní technická podpora v místě i celosvětově. Kruhový válec, zkrácené provedení o 66 mm, dvojčinný, jednostranná pístnice. Průměry pístu (mm): 20, 25, 32, a 40 mm. Standardní zdvihy (mm): 25 až 300. Kombinace výbavy: základní, patky, příruba, závěsná vidlice, kyvný závěs. Kombinace s kódy (montáž): D-vestavěný magnet (bez D- nic), údaj zdvihu (\*\* v mm), M9B - elektronický snímač se 2 vodiči, 0,5m kabel v ose. Možnost použití snímačů polohy s různou délkou kabelů, snímače jsou vždy 2 ks.

# Varianty zboží

Objednací kód

DN

Série

Vnější závit

Zdvih

Hmotnost

Velikost [modul]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

SMC-CM3B20-25

20 mm

Bez snímače

R 1/8"

25 mm

0,14 kg

D-nic, zákl. provedení

ks

**1 895,40 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-CM3F32-55

32 mm

Bez snímače

R 1/8"

55 mm

0,35 kg

D-nic, před. příruba

ks

**2 922,00 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-CDM3E20-50

20 mm

Bez snímače

R 1/8"

50 mm

0,17 kg

D-magnet, integ. vidlice

ks

**2 300,30 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-CDM3L20-260

20 mm

Bez snímače

R 1/8"

260 mm

0,5 kg

D- magnet, L-patka

ks

**3 190,00 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-CDM3B32-200

32 mm

Bez snímače

R 1/8"

200 mm

0,58 kg

D-magnet, zákl. provedení

ks

**2 948,40 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-CDM3L40-50

40 mm

Bez snímače

R 1/8"

50 mm

1,12 kg

D- magnet, L-patka

ks

**4 449,00 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-CDM3E40-152

40 mm

Bez snímače

R 1/8"

152 mm

1 kg

D-magnet, integ. vidlice

ks

**4 579,10 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0