

HADICOVÝ TRN-PA AG - Polyamidový trn s vnějším palovým závitem

Kód produktu: **34690**



- Pracovní teplota: **-30°C až +80°C**
- Materiál produktu: **Nylon PA 6 (Polyamid)**
- Médium: **Voda, oleje, chemikálie**
- Použití produktu: **Spojky pro hadivá spojení při použití s běžnými sponami**

Plastové spojky (všeobecně) jsou určeny pro vodu, oleje i chemikálie se vyznačují dostatečnou pevností a tvrdostí. Nylon (polyamid) má oproti polypropylénu určité odlišnosti, jak v mechanických tak chemických odolnostech, volba spočívá z výběru druhu média a její rezistence vůči ní.

Varianty zboží

Objednací kód

Určeno na hadici [mm]

Vnější závit

Provozní tlak

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

TRN10AG38/PA-09

10

G 3/8"

16 bar

0,022 kg

20

ks

26,00 Kč

Lanškroun: Pardubice: Zlín: Praha - Zličín: Praha - Letňany: Ostrava:

TRN13AG12/PA-09

13

G 1/2"

16 bar

0,042 kg

20

ks

33,00 Kč

Lanškroun: Pardubice: Zlín: Praha - Zličín: Praha - Letňany: Ostrava:

TRN13AG34/PA-09

13

G 3/4"

16 bar

0,05 kg

20

ks

41,00 Kč

Lanškroun: Pardubice: Zlín: Praha - Zličín: Praha - Letňany: Ostrava: