

VHK-A RUČNĚ OVLÁDANÝ AIR VENTIL - 2x AR připoj. závit P1 - P2 port, modrý kohout


Kód produktu: 74164



Valve	2/3-port valves
Flare	AR
Proof pressure	1.6 MPa
Max. operating pressure ^{1)~3)}	1.0 MPa
Operating vacuum pressure ⁴⁾	-100 kPa
Ambient temperature and operating fluid temperatures	0 to 60 °C

2-port valve: VHK2A series

3-port valve: VHK3A series




Component Parts

No.	Description	Material	Note
1	Standard type	PBT	
	Flame resistant type	Flame resistant PET (UL standard V-0)	
2	Standard type	PCM	
	Flame resistant type	Flame resistant PET (UL standard V-0)	
3	Flame resistant CR (UL standard V-0)		Applicable to flame resistant cover only
4	Cast ring	PCM	
5	Stem	PCM	
6	Spring guide	Brass	
7	Spring	Electronique metal plated	
8	Spring	Stainless steel	
9	Seal	NBR	
10	O-ring	NBR	
10	Valve	NBR	
11	Standard type	PCM	
	Flame resistant type	Flame resistant PET (UL standard V-0)	

2-port valves and 3-port valves can be distinguished by the colour of their knobs.



Knob:
2-port valve: Grey
3-port valve: Blue
2+3-port valve: Red...
(Option)

**Symbol**

2-port valve



3-port valve



- Výrobce: [SMC](#)
- Materiál produktu: **POM**
- Médium: **Vzduch, plyny**
- Pracovní teplota: **-0°C až +60°C**
- Použití produktu: **Vzduchový ventil pro hadice nástrčného systému (PU, PA).**
- Zkrácená poznámka: **Mechanicky (ručně ovládaný ventil)**

Řada VHK-A má velký výběr provedení připojení pro nástrčné spojky. Vhodný materiál hadic: Nylon (PA), Soft nylon, Polyuretan. Možnost zvolit také upevňovací úhelník (L) příklad 1 kódu: VHK3A-04F-04FL). Zkušební tlak ventilů je 1,5 MPa.

Varianty zboží

Objednací kód

Podtlak

Provozní tlak

Hmotnost

Připoj. závit

Vnější závit

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

SMC-VHK3A-M5-M5

100 kPa

10 bar

0,023 kg

M5

R 2xM5

ks

392,60 KčLanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

SMC-VHK3A-01S-M5

100 kPa

10 bar

0,026 kg

R1/8"-M5

R 1/8-M5

ks

421,10 KčLanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

SMC-VHK3A-01S-01S

100 kPa

10 bar

0,03 kg

R1/8"

R 2x1/8

ks

421,10 KčLanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

SMC-VHK3A-02S-01S

100 kPa

10 bar

0,039 kg

R1/4"-1/8"

R 1/4-1/8

ks

453,60 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-VHK3A-02S-02S

100 kPa

10 bar

0,047 kg

R1/4"

R 2x1/4

ks

481,90 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-VHK3A-03S-02S

100 kPa

10 bar

0,065 kg

R3/8"-1/4"

R 3/8-1/4

ks

510,80 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-VHK3A-03S-03S

100 kPa

10 bar

0,072 kg

R3/8"

R 2x3/8

ks

543,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-VHK3A-04S-04S

100 kPa

10 bar

0,101 kg

R1/2"

R 2x1/2

ks

601,50 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-VHK2A-01S-01S

100 kPa

10 bar

0,047 kg

R1/8"

R 2x1/8

ks

421,10 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-VHK2A-02S-01S

100 kPa

10 bar

0,047 kg

R1/4"-1/8"

R 1/4-1/8

ks

453,60 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-VHK2A-02S-02S

100 kPa

10 bar

0,047 kg

R1/4"

R 2x1/4

ks

482,20 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-VHK2A-03S-03S

100 kPa

10 bar

0,072 kg

R3/8"

R 2x3/8

ks

542,70 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

SMC-VHK2A-04S-04S

100 kPa

10 bar

0,101 kg

R1/2"

R 2x1/2

ks

601,80 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**