

9220 - KOMPLET SPOJKA AR-CENTR/T - T-Spojka trubek, DIN 3870 a DIN 3861

Kód produktu: 53151

9220



9220



- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: **-60°C až +300°C**
- Materiál těsnění: **Těsnící kroužky DIN 3861**
- Bezpečnost: **4 : 1**
- Médium: **Stlačený vzduch, olej, voda a kapaliny**
- Norma výrobku: **DIN 3870, DIN 3861, 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, bez silikonu**
- Vlastnosti: **04LL - 128,6 bar; 06LL - 178,1 bar; 08LL - 148,4 bar; 10L - 113,8 bar; 12L - 72,4 bar; 14S - 69,3 bar; 15L - 69,3 bar; 16S - 69,3 bar; 18L - 64,3 bar**
- Použití produktu: **Nízkotlaká hydraulika**
- Zkrácená poznámka: **Pracovní tlaky a pracovní teploty jsou závislé na použité trubce. Z toho důvodu je nutno zvolit hodnoty dle parametru použité trubky.**
- Materiál produktu: **Niklovaná mosaz MS 58**

Průchozí spojení je zajištěno pomocí matice a prstenu. Série 9000 používá kompatibilitu matic DIN 3870 a soudečků DIN 3861 rozšířených ve strojírenství i v automobilovém průmyslu. Výrobky jsou vhodné, těsné i pro použití na plyn, vzduch, hydraulické oleje apod. Kromě tvrdých plastových hadic (PA, PU), lze spojovat ocelové nebo hliníkové trubky Pracovní tlak, uvedený níže v tabulce, je vztažen k teplotě 20°C a ocelové trubky o síle 1 mm. Bezpečnostní faktor 4 : 1, výrobce vydává i protokoly o zkouškách, každá série se testuje.

Varianty zboží

Objednací kód

Určeno na hadici [mm]

Vnější závit

Provozní tlak

Šestihran

Hmotnost

Balení [MJ]

Výška

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

922000007

10-10

R 1/4"

113,8 bar

13

0,083 kg

1-10

31,5

ks

112,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

922000008

10-10

R 3/8"

113,8 bar

13

0,089 kg

1-10

31,5

ks

139,30 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0