

363- Ofukovací pistole 12 bar s nerez trubicou 78 dBA/6 Bar - Certifikovaná s vnitřním závitem G 1/4", 383 L/min. (6 bar) 2003/10/CE

Kód produktu: 53155



- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: -10°C až +80°C
- Materiál produktu: **Niklovaná mosaz, nerez trubka**
- Norma výrobku: **2003/10/CE, OSHA 1910.95 (b). SUVA**
- Maximální průtok: **533 L/min. (8 bar)**
- Médium: **Stlačený vzduch**
- Použití produktu: **Ofukovací pistole na vzduch**
- Zkrácená poznámka: **Série AIGNEP 360**
- Materiál vnitřní: **Mosaz/ SS**

Ofukovací pistole na vzduch jsou certifikované několika normy. Při 8 barech mají průtok 500 l/min., pak 383 l/min. - LAeq 78 dBA @

6 bar. Foukací síla 3,4 N / 6 Bar. Zpětný ráz - síla na rukojeti je 19,8 N / 6 Bar. Konec trubice má trysku vytvářející směrový krunýř proti odlétávajím předmětům zpět k uživateli. Pistole nemá schválení SUVA.

Varianty zboží

Objednací kód

Vnitřní závit

Provozní tlak

Trubka

Série

Hmotnost

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

36300001

G 1/4"

12 bar

L=90 mm

CE/OSHA

0,131 kg

ks

590,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0