

# D-Z73/Z76/Z80 JAZÝČKOVÝ SNÍMAČ POLOHY - Snímače polohy pro přímou montáž válců, relé apod.

Kód produktu: 74196



D-A73<sup>L</sup>

Lead wire length	
L	0.2m
Z	5m
N	None

\* Applicable for the connector style (L, Z, N) only

### Change of Lead Wire Colour

Lead wire colours of SMC auto switches have been changed in order to meet Nippon Electric Control Equipment Industries Association Standard No. 402.

#### 2 wire auto switch

	Old	New
Output (+)	Red	Brown
Output (-)	Black	Blue

#### 3 wire auto switch

	Old	New
Power supply	Red	Brown
GND	Black	Blue
Output	White	Black

#### Solid state auto switch with diagnostic output

	Old	New
Power supply	Red	Brown
GND	Black	Blue
Output	White	Black
Diagnostic output	Yellow	Orange

#### Solid state auto switch with latching style diagnostic output

	Old	New
Power supply	Red	Brown
GND	Black	Blue
Output	White	Black
Latching style diagnostic output	Yellow	Orange

Mounting method	Electrical entry	Auto switch model No.	Page
Band	Grommet	D-C73/C76/C80	E-22
		D-B53/B54/B64	E-23
	Connector	D-C73/C/C80C	E-24
	Terminal conduit	D-A33/A34	E-25
		D-A33A/A34A	E-26
	DIN terminal	D-A44	E-25
Rail	Grommet	D-A44A	E-26
		D-A72/A73/A80	E-27
	Connector	D-A72H/A73H/A76H/A80H	E-28
	Grommet	D-A73C/A80C	E-29
Tie-rod	Grommet	D-A53/A54/A56/A64/A67	E-30
		D-A33C/A34C	E-31
	DIN terminal	D-A44C	E-31
Direct	Grommet	D-A90/A93/A96	E-32
		D-A90V/A93V/A96V	E-33
		D-90/97	E-34
		D-90A/93A	E-35
		D-Z73/Z76/Z80	E-36
		D-R73/R80	E-37
		D-R73C/R80C	E-38
		D-E73A/E76A/E80A	E-39

- Výrobce: [SMC](#)
- Materiál produktu: **PVC/CU**
- Médium: **Elektrické připojení: kabel**
- Norma výrobku: **IEC529: IP67,**
- Použití produktu: **Snímače polohy pro přímou montáž**
- Zkrácená poznámka: **Reed Switch - anglické pojmenování.**
- Pracovní teplota: **-10°C až 60°C**
- Materiál vnitřní: **Měď**

Jazyčkové snímače polohy pro přímá montáž, 2 nebo 3 vodiče v kabelu. Norma ochrany proti vodě: IEC529 Standard IP63, (JISC0920). Použití: elektronické obvody / relé / PLC, 24 V DC relé / PLC. Pro pohony řady: MGQ, MVGQ, MGP, CXS, RSH, MY1B, MY1M, MY1C, CY1R, MY1H, ML2B, MGF, CY1H. Max. proud: 5 až 50 mA, napájecí napětí je volitelné řady: D-Z73 = kde DC (stejnoseměrné je <24V) nebo AC <100V. Řada D-Z76 je pro DC (stejnoseměrné) kde napětí je v rozsahu více než 4V a je menší než <24V/DC. Řada D-Z80 je určena pro napětí DC (stejnoseměrné <48V) nebo AC <100V. Operační čas (doba odezvy): <=1 milisekundě. Izolační ochrana kabelu v rámci odporu je 5 MOhm (mezi přívodním drátem a pouzdrům).

## Varianty zboží

Objednací kód

Série

Hmotnost

Provedení

Typ

Napětí

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

SMC-D-Z73

bez kabelu

0,007 kg

PNP

LED

<24DC<100AC

ks

**691,20 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-D-Z73L

kabel 3 m

0,032 kg

PNP

LED

<24DC<100AC

ks

**777,90 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-D-Z73Z

kabel 5 m

0,05 kg

PNP

LED

<24DC<100AC

ks

**862,90 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-D-Z76

bez kabelu

0,01 kg

PNP

LED

>4DC<8DC

ks

**691,20 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-D-Z76L

kabel 3 m

0,055 kg

PNP

LED

>4DC<8DC

ks

**777,90 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-D-Z80

bez kabelu

0,007 kg

PNP

LED

<48DC<100AC

ks

**691,20 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-D-Z80L

kabel 3 m

0,049 kg

PNP

LED

<48DC<100AC

ks

**777,90 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0