

SY*500 3/2 Elektromagnetický nepřímo ovl. ventil - Monostabilní i bistabilní, U:24/12V DC, 3/2 ventil, tlak do 7 bar

Kód produktu: 74231



Series SY3000

Valve model	Type of actuation	Port size 1, 1.5, 2, 3, 4, 6, 8 (A, B)	Flow characteristics						Weight (g)			
			1-4/2 (P-A/B)			4/2-3/3AS-5AS			Gen- rated	IM WV MS (max)		
			Flow rate (l/min)	Cv	Qmax(MPa)	Flow rate (l/min)	b	Cv	Qmax(MPa)			
SY3-20 -M5	3/2 order	M5 x 0.8	0.61	0.44	0.16	171	0.64	0.45	0.18	181	51	53
			0.48	0.40	0.13	137	0.47	0.43	0.13	131	68	74
	3/2 order	M5 x 0.8	0.47	0.42	0.13	130	0.47	0.41	0.13	129	71	76
			0.50	0.40	0.15	145	0.44	0.37	0.15	137	83	89
SY3-20 -C4	3/2 order	M5.8x1 C4 One- shot (1 bar)	0.72	0.29	0.18	162	0.64	0.34	0.17	167	60	63
			0.59	0.28	0.15	148	0.59	0.30	0.15	150	78	83
	3/2 order	M5.8x1 C4 One- shot (1 bar)	0.63	0.36	0.16	166	0.42	0.34	0.11	110	81	86
			0.76	0.42	0.21	210	0.41	0.37	0.11	106	98	104
SY3-20 -C6	3/2 order	C6 One- shot (1 bar)	0.76	0.30	0.19	193	0.66	0.36	0.17	176	56	59
			0.76	0.55	0.24	233	0.60	0.33	0.16	156	74	79
	3/2 order	C6 One- shot (1 bar)	0.66	0.32	0.16	167	0.64	0.31	0.17	164	77	82
			0.77	0.34	0.21	201	0.42	0.36	0.11	111	94	100

Note: () : denotes normal position.
* These values have been calculated according to ISO6358 and represent the flow rate measured in standard conditions at an upstream pressure of 0.6 MPa (relative pressure) and a differential pressure of 0.1MPa.

- Výrobce: [SMC](#)
- Médium: **Vzduch, plyny,**
- Pracovní teplota: **-10°C až +50°C (bez námrazy)**
- Norma výrobku: **RoHs**
- Použití produktu: **Nepřímo ovládané ventily vzduchu**
- Zkrácená poznámka: **Stupeň krytí: IP67 (dle IEC60529)**
- Materiál produktu: **PVC, MS/NI**

SY5000, Elektromagnetický nepřímo ovládaný 5/2 a 5/3 ventil pro vzduch, všechna provedení. Provozní tlak: -100 kPa až 0,7 MPa. Teplota média a okolí: -10 až 50°C (bez námrazy). Pomocné ruční ovládání: Tlačítko bez aretace, nebo E = tlačítko s páčkou a aretací. D: pomocné ruční ovládání s aretací a drážkou. Elektrické připojení: LO- připojení konektorem typu L, bez konektoru. Světelná signalizace a zhášecí obvod. v kódu U = světelná signalizace, zhášecí obvod, nepolární typ. Závitové připojení: A/B - velikost připojení např. C6 = závit v tělese, nástrčná spojka push In *D6 mm (C4= 4 mm). Závitové připojení v tělese M5x0,8. V

případě potřeby těsnění Vitonem je kod na konci X90-Q.

Varianty zboží

Objednací kód

Napětí

Provozní tlak

Připoj. závit

Série

Hmotnost

Regulace

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

SMC-SY513-5YO-01F-Q

24V/DC

1-7 bar

AG 1/8

3/2 monostabil

0,093 kg

E:nic

ks

1 940,40 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-SY513-5YO-C8F-Q

24V/DC

1-7 bar

G-Push *D8

3/2 monostabil

0,08 kg

E:nic

ks

2 121,20 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-SY513-5YO-C6F-Q

24V/DC

1-7 bar

G-Push *D6

3/2 monostabil

0,098 kg

E:nic

ks

2 121,20 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-SY513-5LOU-01F-Q

24V/DC

1-7 bar

AG 1/8

3/2 monostabil

0,072 kg

E:nic

ks

2 012,40 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-SY513-5LOU-C6F-Q

24V/DC

1-7 bar

G-Push *D6

3/2 monostabil

0,077 kg

E:nic

ks

2 193,10 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0