

ZÁTKA ZOKA OCELOVÁ - Zátky se sedlem typu "A", vnější šestihran pro těsnění kroužky

Kód produktu: 54036



- Pracovní teplota: **-30°C až +200°C**
- Médium: **Kapaliny, oleje, plyny**
- Použití produktu: **Šroubení s povlakem zinku a z automatové oceli**
- Materiál produktu: **FE + (11SMnPb30), pozink**
- Zkrácená poznámka: **Metrická řada.**

Zátky s dosedací plochou tvaru "A" s vnějším šestihranem pro těsnění měděnými kroužky. Podle použití lze těsnit kroužky z hliníku (AL) nebo typu Usit těsněním. Hydraulické šroubení se především používá ke spojování tlakových rozvodů hydraulického oleje, ale lze jej po konzultaci použít i na rozvody jiných kapalin a plynů.

Varianty zboží

Objednací kód
Provozní tlak
Vnější závit
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad
ATMM14x1,5-ZOKA

420 bar
M14x1,5

ks

25,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ATMM16x1,5-ZOKA

420 bar

M16x1,5

ks

29,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ATMM18x1,5-ZOKA

350 bar

M18x1,5

ks

35,20 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ATMM20x1,5-ZOKA

350 bar

M20x1,5

ks

41,60 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0